

DESCRIPCIÓN

ISOLATEK QWIK-SET es un acelerador de yeso que está fabricado para utilizarse con los siguientes materiales resistentes al fuego de aplicación por aspersión CAFCO[®] de base yeso:

- CAFCO[®] 300
- CAFCO[®] 300 AC
- CAFCO[®] 300 ES
- CAFCO[®] 300 HS
- CAFCO[®] 300 SB
- CAFCO[®] 304
- CAFCO[®] 3000
- CAFCO[®] 3000 ES
- CAFCO[®] 400 AC
- CAFCO[®] 400 ES

ISOLATEK QWIK-SET se mezcla simplemente con agua y se aplica en una bomba de dosificación de productos químicos estándar que trasmite la solución a través de una manguera a la boquilla ó en línea, donde la solución se une con la mezcla del mortero ignífugo CAFCO.

Su beneficio de ahorro junto con la facilidad de uso durante el proceso de aplicación ha dado como resultado que ISOLATEK QWIK-SET se convierta en el medio preferido como método de instalación.

VENTAJAS DE PRODUCTO

- *Reduce tiempo de curado del ignífugo*
- *Incrementa el rendimiento del ignífugo*
- *Permite al ignífugo ser aplicado en múltiples pasadas por día*
- *Permite una aplicación rápida, fácil y costo-efectivo*

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES

ISOLATEK QWIK-SET es reconocido por Underwriters Laboratories (UL) para su uso como un aditivo acelerante de yeso.

ISOLATEK QWIK-SET cumple con requerimientos de las siguientes especificaciones siempre y cuando es usado en conjunto con la lista de ignífugos CAFCO mencionados inicialmente:

- MasterSpec[®], Section 078100 APPLIED FIREPROOFING (AIA)
- MasterFormat[®] 2014, Section 07 81 00 Applied Fireproofing (CSC, CSI)
- Unified Facilities Guide Specification, UFGS 07 81 00
- Spray-Applied Fireproofing (USACE, NAVFAC, AFCEC, NASA)
- Master Construction Specifications, Number 07 80 10 Applied Fireproofing (VA)
- Master Construction Specifications, Number 07 81 00 Applied Fireproofing (VA)
- Code of Federal Regulations, Title 40 Protection of the Environment (EPA)
- PBS-P100, Facilities Standards for the Public Buildings Services (GSA)



ISOLATEK INTERNATIONAL está registrado en
AIA Continuing Education System (AIA/CES)



Apoyamos a nuestros consumidores con experiencia técnica y servicio al cliente inigualable, complementado con una extensa red de representante técnico de ventas y aplicadores reconocidos. Para obtener información detallada de producto o nombre del representante de ventas en su área, por favor, contáctenos.

Los datos de desempeño en este documento reflejan nuestras expectativas basadas en las pruebas realizadas de acuerdo con los métodos estándares reconocidas bajo condiciones controladas. El aplicador, contratista general, dueño de la propiedad y/o usuario DEBE leer, entender y seguir las direcciones, especificaciones y/o recomendaciones que figuran en las publicaciones de Isolatek International relativas al uso y a la aplicación de estos productos, y no debe basarse únicamente en la información contenida en esta hoja de datos del producto. Isolatek International no es responsable por daños de materiales, lesiones corporales, daños indirectos o pérdidas de cualquier tipo que surjan de o producidos por la falla por parte del aplicador, contratista general ó dueño de la propiedad de seguir las recomendaciones contenidas en las publicaciones de Isolatek International.

La venta de estos productos estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en las facturas de la compañía.



Brand

Isolatek International suministra materiales de protección pasiva contra incendios bajo la marca CAFCO® a través de las Américas y otros mercados y bajo la marca ISOLATEK® en todo el mundo.

+1 973.347.1200

www.isolatek.com | technical@isolatek.com

ISOLATEK[®]
Brand

C-TDS-S-01/15